


UP
NEW UP LITE-LITE PRO
DESK
ELEVATION
SYSTEM



In vigore dal:
Valid from:
02/Febbraio/2026
Valido fino a nuova emissione
Valid until new emission

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. UP

SCRIVANIA BASIC

GAMBE A "T" CON ALTEZZA REGOLABILE H.65÷130 cm

(CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituita da :

- un piano scrivania
- due gambe a "T" motorizzate
- una trave portante centrale telescopica
- una centralina elettrica
- una pulsantiera up/down
- un cavo di alimentazione tipo EU, lunghezza 300 cm.

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe a "T" sono realizzate con tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 90x60x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Il ritto poggia su un piede in tubolare con sez. mm70x25x2.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 65 cm ad un MAX di 130 cm.

Trave portante telescopica realizzata in lamiera metallica pressopiegata a sezione mm 100x50x2, verniciata a polveri epossidiche colore nero.

SCRIVANIA PLUS

GAMBE A "T" CON ALTEZZA REGOLABILE H.65÷130 cm

(CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituita da :

- un piano scrivania
- due gambe a "T" motorizzate
- una trave portante centrale telescopica
- una centralina elettrica
- una pulsantiera up/down "COMFORT" con funzioni memory
- un sistema con sensore anti-collisione
- un cavo di alimentazione tipo EU, lunghezza 300 cm.

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe a "T" sono realizzate con tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 90x60x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Il ritto poggia su un piede in tubolare con sez. mm70x25x2.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 65 cm ad un MAX di 130 cm.

Trave portante telescopica realizzata in lamiera metallica pressopiegata a sezione mm 100x50x2, verniciata a polveri epossidiche colore nero.

BENCH BASIC

CON ALTEZZA REGOLABILE H.65÷130 cm

(CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituito da :

- due piani scrivania
- struttura a ponte motorizzata
- due travi portanti centrali telescopiche
- due centraline elettriche
- due pulsantiere up/down
- due cavi di alimentazione tipo EU, lunghezza 300 cm.

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe sono realizzate con tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 90x60x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 65 cm ad un MAX di 130 cm.

Travi portanti telescopiche realizzate in lamiera metallica pressopiegata a sezione mm 100x50x2, verniciate a polveri epossidiche colore nero.

BENCH PLUS

CON ALTEZZA REGOLABILE H.65÷130 cm

(CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituito da :

- due piani scrivania
- struttura a ponte motorizzata
- due travi portanti centrali telescopiche
- due centraline elettriche
- due pulsantiere up/down "COMFORT" con funzioni memory
- due sistemi con sensori anti-collisione
- due cavi di alimentazione tipo EU, lunghezza 300 cm.

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe sono realizzate con tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 90x60x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 65 cm ad un MAX di 130 cm.

Travi portanti telescopiche realizzate in lamiera metallica pressopiegata a sezione mm 100x50x2, verniciate a polveri epossidiche colore nero.

SCHERMI FRONTALI PER BENCH

Disponibili nelle lunghezze L.160-180

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e rivestiti in tessuto: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

La parte superiore è dotata di binario in pvc per consentire l'aggancio degli accessori.

Il montaggio dei pannelli frontali avviene sopra le gambe a ponte del bench con le staffe in dotazione.

SCHIENE PER SCRIVANIE

Realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NERO 59 e BIANCO 68.

Si fissano sulla parte inferiore del lato frontale dei piani di lavoro mediante staffe metalliche nere o bianche.

VASCHETTE PORTACAVI

Realizzate in lamiera metallica sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nel colore NERO e BIANCO, consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il fissaggio avviene sottopiano con delle clips che consentono l'ispezionabilità.

SCRIVANIA "UP LITE"

GAMBE A "T" CON ALTEZZA REGOLABILE H.72,5÷121,5 cm (CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituita da :

- un piano scrivania
- due gambe a "T" motorizzate
- due travi portanti centrali telescopiche
- una centralina elettrica
- sistema anti-collisione
- una pulsantiera up/down
- un cavo di alimentazione tipo EU, lunghezza 160 cm.

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOppo MORO 63, PIOppo LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe a "T" sono realizzate con 2 tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 75x45x2/70x40x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Il ritto poggia su un piede in lamiera sagomata 650x80x3 mm.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 72,5 cm ad un MAX di 121,5 cm.

Travi portanti telescopiche realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1,8, verniciate a polveri epossidiche colore nero o bianco.

SCRIVANIA "UP LITE PRO"

GAMBE A "T" CON ALTEZZA REGOLABILE H.60,5÷125,5 cm (CON SISTEMA MOTORIZZATO):

Costituita da :

- un piano scrivania
- due gambe a "T" motorizzate
- due travi portanti centrali telescopiche
- una vaschetta portacavi
- una centralina elettrica
- sistema anti-collisione
- una pulsantiera up/down MEMORY
- un cavo di alimentazione tipo EU, lunghezza 300 cm.

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOppo MORO 63, PIOppo LIGHT 64, BIANCO 68.

Le gambe a "T" sono realizzate con 3 tubolari metallici telescopici a sezione rettangolare mm 70x70x2/65x65x2/60x60x2, verniciati a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO.

Il ritto poggia su un piede in lamiera sagomata mm 680x90x3.

Alla base delle gambe sono situati piedini livellatori.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema motorizzato con un'escursione da un MIN. di 60,5 cm ad un MAX di 125,5 cm.

Travi portanti telescopiche realizzate con tubolari metallici mm 40x20x2, verniciate a polveri epossidiche colore nero o bianco.

La scrivania "UP LITE PLUS" è dotata di vaschetta portacavi realizzata in lamiera metallica pressopiegata mm L.700x120xsp.0,8, agganciabile sotto le travi centrali.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: FEBBRAIO 2026

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD.UP

DESK BASIC

"T" LEGS WITH ADJUSTABLE HEIGHT H.65 ÷ 130
(WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- a desk top
- two motorized "T" legs
- a central telescopic supporting beam
- an electrical control unit
- an up / down push-button panel
- an EU-type power cable, length 300 cm.

The worktop is made with a panel of wood particles sp. 25 mm melamine coated (Class E1 low Formaldehyde content) and perimeter edged in 2 mm ABS in the same color as the surface and available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The "T" legs are made with telescopic metal tubes with rectangular section 90x60x2 mm, painted with epoxy powders in the colors: BLACK and WHITE.

The upright rests on a tubular foot with sect. mm70x25x2.

At the base of the legs there are leveling feet.

The height is adjusted by means of a motorized system with an excursion of one MIN. of 65 cm to a MAX of 130 cm.

Telescopic supporting beam made of press-bent metal sheet with section 100x50x2 mm, painted with black epoxy powders.

DESK PLUS

"T" LEGS WITH ADJUSTABLE HEIGHT H.65 ÷ 130
(WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- a desk top
- two motorized "T" legs
- a central telescopic supporting beam
- an electrical control unit
- a "COMFORT" up / down pushbutton panel with memory functions
- a system with anti-collision sensor
- an EU-type power cable, length 300 cm.

The worktop is made with a panel of wood particles sp. 25 mm melamine coated (Class E1 low Formaldehyde content) and perimeter edged in ABS mm 2 in the same color as the surface and available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The "T" legs are made with telescopic metal tubes with rectangular section 90x60x2 mm, painted with epoxy powders in the colors: BLACK and WHITE.

The upright rests on a tubular foot with sect. mm70x25x2.

At the base of the legs there are leveling feet.

The height is adjusted by means of a motorized system with an excursion of one MIN. of 65 cm to a MAX of 130 cm.

Telescopic supporting beam made of press-bent metal sheet with section 100x50x2 mm, painted with black epoxy powders.

BENCH BASIC

WITH ADJUSTABLE HEIGHT H.65 ÷ 130
(WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- two-story desk
- motorized bridge structure
- two central telescopic supporting beams
- two electrical control units
- two up / down push-button panels
- two EU type power cables, length 300 cm.

The worktops are made of wood particle board panels th. 25 mm melamine coated (Class E1 low Formaldehyde content) and edged perimeter in ABS mm 2 in the same color as the surface and available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The legs are made with telescopic metal tubes with rectangular section 90x60x2 mm, painted with epoxy powders in the colors: BLACK and WHITE.

At the base of the legs there are leveling feet.

The height is adjusted by means of a motorized system with an excursion of one MIN. of 65 cm to a MAX of 130 cm.

Supporting telescopic beams made of press-bent metal sheet with section 100x50x2 mm, painted with black epoxy powders.

BENCH PLUS

WITH ADJUSTABLE HEIGHT H.65 ÷ 130
(WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- two-story desk
- motorized bridge structure
- two central telescopic supporting beams
- two electrical control units
- two "COMFORT" up / down push-button panels with memory functions
- two systems with anti-collision sensors
- two EU type power cables, length 300 cm.

The worktops are made of wood particle board panels th. 25 mm melamine coated (Class E1 low Formaldehyde content) and edged perimeter in ABS mm 2 in the same color as the surface and available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The legs are made with telescopic metal tubes with rectangular section 90x60x2 mm, painted with epoxy powders in the colors: BLACK and WHITE.

At the base of the legs there are leveling feet.

The height is adjusted by means of a motorized system with an excursion of one MIN. of 65 cm to a MAX of 130 cm.

Supporting telescopic beams made of press-bent metal sheet with section 100x50x2 mm, painted with black epoxy powders.

FRONT SCREENS FOR BENCH

Available in the width 160-180 cms.

Are made with particleboard panel 25 mm thick, melamine coated and edged in 2 mm thick ABS in the same colour as the surface and upholstered with fabrics: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

The upper part is equipped with a PVC track to allow the attachment of accessories.

The assembly of the front panel is above the bridge legs of the bench with the supplied brackets

MODESTY PANEL FOR DESKS

Made of particleboard panels 18mm thick. (Class E1 low formaldehyde content) , melamine-faced in the following colours: BLACK 59 and WHITE 68. Edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade.

They are secured to the lower part of the front side of the worktops using black or white coloured metal brackets.

CABLE TRAYS

Made of metallic sheet thick 1 mm , painted with epoxy resin powder in BLACK or WHITE colour, allows the insertion of electrification kit and the support of excess cables.

The fixing is under desk top with the clips that allow the inspectability.

"UP LITE" DESK

T-SHAPED LEGS WITH ADJUSTABLE HEIGHT, H. 72,5-121,5 cm (WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- a desk top
- two motorized T-shaped legs
- two telescopic central support beams
- an electrical control unit
- anti-collision system
- an up/down control panel
- an EU-type power cable, 160 cm long.

The worktop is made of 1,5 mm thick particle board. 25 mm melamine-faced board (Class E1 low formaldehyde content) with 2 mm ABS edging to match the surface, available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The "T" legs are made of two telescopic rectangular metal tubes measuring 75x45x2 mm/70x40x2 mm, epoxy powder coated in BLACK or WHITE colour.

The upright rests on a 650x80x3 mm shaped sheet metal foot.

Leveling feet are located at the base of the legs.

The height adjustment is motorized with a range of 1 min. 72,5 cm to a maximum of 121,5 cm.

Telescopic support beams made of 1,8 mm thick press-bent sheet metal, epoxy powder coated in BLACK or WHITE colour.

"UP LITE PRO" DESK

T-SHAPED LEGS WITH ADJUSTABLE HEIGHT, H. 60,5-125,5 cm (WITH MOTORIZED SYSTEM):

Consisting of:

- a desk top
- two motorized T-shaped legs
- two telescopic central support beams
- a cable tray
- an electrical control unit
- anti-collision system
- an up/down MEMORY control panel
- an EU-type power cable, 300 cm long.

The worktop is made of 1.8 mm thick particle board. 25 mm

melamine-faced (Class E1 low formaldehyde content) and edged with 2 mm ABS in the same color as the surface, available in the following colors: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The "T" legs are made of three telescopic rectangular metal tubes measuring 70x70x2 mm, 65x65x2 mm, and 60x60x2 mm, epoxy powder coated in BLACK or WHITE colour.

The upright rests on a 680x90x3 mm shaped sheet metal foot.

Leveling feet are located at the base of the legs.

The height adjustment is motorized with a range of 1 min. 60,5 cm to a maximum of 125,5 cm.

Telescopic support beams made of 40x20x2 mm metal tubing, epoxy powder coated in black or white.

The "UP LITE PLUS" desk is equipped with a cable tray made of press-formed sheet metal, 700x120x0,8 mm thick, which can be attached under the central beams.

PACKAGING

All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed . The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: FEBRUARY 2026