


PRONTO

Phone booths



In vigore dal:
Valid from:
02/Febbraio/2026
Valido fino a nuova emissione
Valid until new emission

DESCRIZIONE TECNICA

PHONE BOOTH MOD. PRONTO

"PRONTO" è una famiglia di phone booth progettati per la riunione, il lavoro operativo o la conversazione riservata.

Le dimensioni ridotte conferiscono leggerezza e versatilità, qualità che li rendono facilmente posizionabili ed adattabili ad ogni luogo.

Dimensioni:

- singolo L.97 x p.97 x H.235 (interne L.84 x p.90 x H.220)
- doppio L.190 x p.97 x H.235 (interne L.178 x p.90 x H.220)

Sono disponibili in due tipologie:

- con visiva
- con pannelli ciechi

DESCRIZIONE MATERIALI

ESTERNO

La struttura portante: è realizzata in ferro verniciato NERO OPACO RAL 9004.

Tamponamenti esterni : realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Porta e visiva: realizzata con profilo di alluminio estruso verniciato NERO RAL 9004, vetro trasparente stratificato 3+3 mm, maniglia in zama colore NERO.

INTERNO

Pavimento: in pannello di particelle di legno sp. 25 mm rivestito con moquette colore GRIGIO. Sulla base sono inseriti piedini regolabili.

Soffitto costituito da: copertura esterna in ABS sp. 3 mm, 2 pannelli in fibra sp. 25+30 mm 50 kg/mc con interposto fra loro gomma ad alta densità sp. 5 mm, rivestimento interno in feltro sp. 3 mm.

Pareti interne: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) con spugna acustica sp. 5 mm rivestiti in tessuto STRETCH ignifugo, disponibili nei colori: GRIGIO 586, ANTRACITE 587, NERO 588, TORTORA 589, VERDE ACIDO 591, VERDE BOSCO 592, AZZURRO SKY 593, BLU 594, GIALLO FRESIA 595, ROSSO 597.

Mensola: realizzata con pannello di particelle di legno sp. mm 35 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordata perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Gli angoli anteriori sono arrotondati e il fissaggio avviene con due supporti del tipo a scomparsa.

Equipaggiamento standard:

Luce LED, Ventola, sensore di presenza; 1 Presa Schuko+2 Porte USB tipo A+C.

Livello di riduzione del parlato: 26,1 dB

Luce LED:

Fascio Luminoso: 120°

Certificati: CE UL

Dimensioni: 563x21xH10 mm

Protezione IP: IP20

Tensione: 12V DC

Potenza: 10 W/mt

Frequenza: 50-60 Hz

Colore Cornice: Grigio Anodizzato

Temperatura Colore: 4000 K

Sensore di Presenza:

Dimensioni: Ø24,3mm H18,8mm

Certificati: CE & RoHS

Tensione: 100 240V

Frequenza: 50 Hz

Range di rilevamento: 80°

Autoconsumo: 0,5 W

Protezione IP: IP20

Tempo di ritardo luce: 10 sec 3 min

Campo di luminosità: 5-1000 lux

Ventola:

Dimensioni: 120x120xH25 mm

Certificati: CE TUV CUR UL

Portata d'aria: 75 CFM 127 m³/h

Livello di rumore: 34 dB

Numero di giri: 2200 U/min

Tensione: 24 VDC

Potenza: 2,0 W

1 Presa Schuko + porte USB a 2 Connessioni tipo A+C:

Dimensioni: Ø70 mm

Ingresso: 12V DC 3.1 AMP

Uscita: 5 V max

"PRONTO LITE"

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne: L.1050xp.1050xH.2300 (mm)

Dimensioni interne con visiva: L.890xp.980xH.2100 (mm)

Dimensioni interne cieco: L.890xp.915xH.2100 (mm)

Dimensioni della mensola: 760x300x18 (mm) realizzato con pannello di fibra a media densità.

Altezza di sollevamento del piano del tavolo (dal fondo della cabina): 760-1160 mm

Corsa di sollevamento: 400 mm

Velocità: 12 mm/s

Comando manuale: Comando manuale integrato HS25A-2

Presa di corrente integrata.

Composizione del materiale della parete: Parti piegate in lamiera di ferro da 1,2 mm (con pellicola esterna applicata) + Telaio in tubo d'acciaio da 45 mm (riempito con spugna fonoassorbente) + Isolante acustico in cotone ad alta densità da 4 mm + Isolante acustico in cotone ignifugo da 9 mm (Soft Pack)

Trattamento superficiale: Verniciatura a polvere

Visiva e porta: vetro stratificato 5+5 mm.

Istruzioni per l'uso: la luce rossa si illumina in alto quando qualcuno è all'interno; si spegne automaticamente 1 minuto dopo che la persona esce.

Dispositivo di ricarica: USB-C/1 USB-A 65W a ricarica rapida.

Dispositivo di ventilazione: ventola a turbina a velocità regolabile (circolazione dell'aria in tempo reale all'interno della cabina, con ricambio d'aria ogni minuto).

Mobilità: include ruote e piedininella parte inferiore; l'altezza dei piedini può essere regolata utilizzando una chiave esagonale, consentendo sia lo spostamento che il fissaggio della cabina.

Metodo di installazione: suddiviso in 5 moduli principali: fondo, parete non funzionale, parete funzionale + parte superiore, telaio posteriore e telaio anteriore; installazione rapida.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: FEBBRAIO 2026

TECHNICAL DESCRIPTION

PHONE BOOTH MOD.PRONTO

"PRONTO" is a family of phonebooths designed for meeting, operational work or private conversation.

The small size gives lightness and versatility, qualities that make them easy to position and adapt to any place.

Dimensions:

- single L.97 x p.97 x H.235
- double L.190 x p.97 x H.235

They are available in two types:

- with fixed window
- with blind panels

MATERIAL DESCRIPTION EXTERNAL

The supporting structure: is made of MATT BLACK RAL 9004 painted iron.

External panels: made with particleboard panels th. 18 mm faced in melamine (Class E1 low Formaldehyde content) and edged on the perimeter in ABS thick 2 mm matching the surface and available in the colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

Door and window: made with BLACK painted extruded aluminum profile, 3+3 mm laminated transparent glass, BLACK color zamak handle.

INTERNAL

Floor: in particleboard panel thick 25 mm covered with GREY carpet. Adjustable feet are inserted on the base.

Ceiling made up of: external cover in ABS thick 3 mm, 2 fiber panels thick 25+30 mm 50 kg/mc with interposed high density rubber thick 5 mm, internal lining in felt thick 3mm.

Internal walls: made with particleboard panels thick 18 mm melamine faced (Class E1 low Formaldehyde content) with acoustic sponge thick 5 mm covered in fire-retardant STRETCH fabric, available in the following colours: GREY 586, ANTHRACITE 587, BLACK 588, GREY BEIGE 589, ACID GREEN 591, WOOD GREEN 592, SKY BLUE 593, BLUE 594, FREESIA YELLOW 595, RED 597.

Shelf: made with particleboard panel thick mm 35 faced in melamine (Class E1 low Formaldehyde content) and edged on the perimeter in ABS mm 2 matching the surface and available in the colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The front corners are rounded and the fixing takes place with two retractable type supports.

Speech reduction level: 26,1 dB

Standard equipment:

LED light, fan, presence sensor; USB output.LED Lighting:

Light Beam 120°

Certifications: CE - UL

Dimensions: 563x21xH10 mm

IP Protection : IP20

Voltage: 12V DC

Power input: 10 W/mt

frequency: 50-60 Hz

Frame Color: Grey Anodized

Color Temperature: 4000 K

Motion Sensor:

Dimensions: Ø24,3mm H18,8mm

Certifications: CE & RoHS

Voltage: 100-240V

Frequency: 50 Hz

Detection Angle: 80°

Power input: 0,5 W

IP Protection: IP20

Time Adjustment : 10 sec-3 min

Lux Adjustment : 5-1000 lux

Fan:

Dimensions: 120x120xH25 mm

Certifications: CE TUV CUR UL

Ventilation perf .: 75 CFM 127 m³/h

Noise Level: 34 dB

Rotation Speed: 2200 RPM

Voltage: 24 VDC

Power input: 2,0 W

1 Schuko socket+Charger USB with 2 Connections type A+C

Dimensions: Ø 70mm

Input: 12V DC 3.1 AMP

Output: 5 V max

PHONE BOOTH

"PRONTO LITE"

FEATURES

External dimensions: L. 1050xW. 1050xH. 2300 (mm)

Internal dimensions with window: L. 890xW. 980xH. 2100 (mm)

Internal dimensions of blind: L. 890xW. 915xH. 2100 (mm)

Shelf top dimensions: 760x300x18 (mm) made of medium density fiberboard.

Shelf top lifting height (from the back of the cabin): 760-1160 mm

Lifting stroke: 400 mm

Speed: 12 mm/s

Manual control: Integrated hand control HS25A-2

Integrated power outlet.

Wall material composition: 1.2 mm folded sheet iron parts (with external film applied) + 45 mm steel tube frame (filled with sound-absorbing sponge) + 4 mm high-density cotton sound insulation + 9 mm flame-retardant cotton sound insulation (Soft Pack)

Surface treatment: Powder coating

Window and door: 5+5 mm laminated glass.

Instructions for use: The red light illuminates at the top when someone is inside; it automatically turns off 1 minute after the person leaves.

Charging device: USB-C/1 USB-A 65W fast charging.

Ventilation system: Adjustable-speed turbine fan (real-time air circulation inside the cabin, with air exchange every minute).

Mobility: Includes wheels and feet at the bottom; the height of the feet can be adjusted using a hex wrench, allowing both movement and fixing of the cabin.

Installation method: Divided into 5 main modules:

bottom, non-functional wall, functional wall + upper part, rear frame, and front frame; quick installation.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: FEBRUARY 2026